

YSLCYu-JZ PVC stuurstroomleiding, afgeschermd

Toepassing

Flexibele besturingskabel voorzien van een vertind koperen omvlechting ter bescherming van de signaaloverdracht. De PVC-buitenmantel heeft een goede bestendigheid tegen oliën en benzine.

Opbouw

| | |
|------------------------|--|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie | polyvinylchloride (PVC) |
| - | aders samengeslagen in concentrische lagen en omwikkeld met kunststoffolie |
| Afscherming detail | vertind koperen vlechtwerk met een bedekking >75% |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC) |

Normen/referenties

| | |
|-----|---|
| IEC | 60332-3C, HD405.3, 60811-504,505 en 506 |
|-----|---|

Aderkleuren

| | |
|-------------|--|
| Aderkleuren | 1 ader groen/geel, overige zwart genummerd |
|-------------|--|



Overige gegevens

| | |
|--------------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 tot 70 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C |
| Buigradius | 10 x diameter |

Algemeen

| | |
|---------------------|-------|
| Buitenmantel | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Nominale Spanning | 500 |
| Beproevingsspanning | 2,0kV |

Aanvullende gegevens

| | |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 8,2 mm |
| Gewicht | 120 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Stuurstroomleidingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000
 Venneveld 34 F: 0165 520 033
 Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

